


TK6110



Capteur de température avec réglage intuitif du seuil

TK-050CLFR14-QKPKG / US



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 2	
Etendue de mesure	-20...140 °C	-4...284 °F
Raccord process	taroudage G 1/4 filetage extérieur	
Longueur d'installation EL [mm]	50	

Application

Système	contacts dorés	
Elément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Température du fluide [°C]	-40...145	
Tenue en pression	400 bar	40 MPa

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	9,6...32 DC; ("supply class 2" selon cULus)	
Consommation [mA]	< 30	
Classe de protection	III	
Protection contre l'inversion de polarité	oui	
Retard à la disponibilité [s]	0,5	

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 2
-------------------------------	----------------------------------

Sorties

Nombre total de sorties	2
Sortie signal	signal de commutation
Technologie	PNP
Nombre des sorties numériques	2
Fonction de sortie	antivalente
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2



Capteur de température avec réglage intuitif du seuil

TK-050CLFR14-QKPKG / US

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	500
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L	[mm]	38
Etendue de mesure	-20...140 °C	-4...284 °F
Point de consigne haut SP	-16...140 °C	3...284 °F
Point de consigne bas rP	-20...136 °C	-4...277 °F
Exactitude / dérives		
Dérive / température par 10 K	[K]	0,1 **)
Répétabilité	[K]	± 0,1
Exactitude du réglage	[K]	± 3
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	1 / 3; (selon DIN EN 60751)
Logiciel / programmation		
Sensibilité		Bagues de réglage
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Remarque sur la température ambiante		pour température du fluide : < 80 °C
		-40...50 °C
		pour température du fluide : < 145 °C
Température de stockage	[°C]	-40...100
Protection		IP 67
Tests / Homologations		
CEM	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	643,1
Homologation UL	N° d'agrément UL	K018
Données mécaniques		
Poids	[g]	104,5
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 27 / L = 109
Matières		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); FKM
Couple de serrage	[Nm]	35
Raccord process		taroudage G 1/4 filetage extérieur

TK6110



Capteur de température avec réglage intuitif du seuil

TK-050CLFR14-QKPKG / US

Diamètre de la sonde	[mm]	6
Longueur d'installation EL	[mm]	50

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	Indication de commutation	LED, jaune

Remarques


Remarques	**) En cas de déviation de la condition de référence 25 °C Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc